

## Zawieszenie Pneumatyczne - OBDC - 11 ton

Wymiary (mm)					
Nazwa Modelu		F 11A J	F 11A K	F 11A M	F 11A N
Rozstaw osi	X	3790	4060	4660	4990
Długość całkowita	K	6580	7000	7900	8350
Długość zabudowy min <sup>1</sup>	W	4700	5120	6020	6530
Długość zabudowy max <sup>1</sup>	W	5050	5470	6370	6880
Zwis tylny	Y	1620	1770	2070	2190
Wysokość ramy (bez obciążenia)	T	760			
Wysokość podwozia z kabiną (bez obciążenia)	H	2505			
Szerokość podwozia	L	2170			
Szerokość kabiny <sup>2</sup>	L1	2195			
Szerokość nadwozia <sup>3</sup>	C	2406/2500			
Dł. od osi przedniej do początku kabiny	Dmin	710			
Zwis przedni	A	1170			
Wewnętrzny rozmiar ramy	I	840			
Rozstaw kół przednich	C1	1795			
Rozstaw kół tylnych	C2	1660			
Prześwit minimalny	-	185			
Wagi (kg)					
Masa własna <sup>4</sup>		3765	3780	3825	3855
Oś przednia bez obciążenia		2355	2350	2375	2395
Oś tylna bez obciążenia		1410	1430	1450	1460
Dopuszczalna całkowita masa pojazdu		11000			
Max. nacisk osi Przód/Tył		4000 / 7600			
Max. masa przyczepy bez/z hamulcem		750 / 3500			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Długość zabudowy podana w odniesieniu do równomiernie załadowanego pojazdu dla maksymalnego obciążenia każdej osi (wymiary podane w C.O.C bez zmian w konstrukcji podwozia).</li> <li>Z wyłączeniem lusterek oraz kierunkowskazów bocznych.</li> <li>Opcjonalne szerokości uchwytów bocznych lusterek : krótkie 2195/2286 – średnie 2286/2406 – długie 2406/2500</li> <li>Podana waga uwzględnia: koło zapasowe, pełen zbiornik paliwa oraz wagę kierowcy 75kg. AMT : +25 kg</li> </ol>					

**Wszystkie zamieszczone dane muszą zostać potwierdzone przez certyfikat homologacji COC.**

Uwaga: Podane zostały przykładowe wymiary oraz wagi. Za dopełnienie wymagań prawnych odpowiedzialne pozostają firmy zabudowujące pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek informacje które zawierają niezgodne dane opisy lub ilustracje.

## Zawieszenie Pneumatyczne - OBDC - 11 ton

Rozstawy osi (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Styczeń 2017

<b>Wyposażenie</b>	NEES 2 zautomatyzowana skrzynia biegów z HSA		
<b>Wyposażenie standardowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR – DPD (filtr cząstek stałych)</li> <li>• SCR z Ad-Blue®</li> <li>• Wyświetlacz multi informacyjny</li> <li>• Klimatyzacja</li> <li>• Ogranicznik prędkości (90km/h)</li> <li>• Blokada tylnego dyferencjału</li> <li>• Poziomowanie świateł</li> <li>• Hamulec wydechowy</li> <li>• Radio z USB</li> <li>• Regulowana kierownica</li> <li>• Pneumatyczny fotel kierowcy</li> <li>• Elektryczne szyby</li> <li>• Podgrzewane i elektryczne lusterka boczne</li> <li>• Sygnalizacja biegu wstecznego</li> <li>• Immobilizer</li> <li>• Centralny zamek sterowany pilotem</li> <li>• Tempomat</li> <li>• Światła do jazdy dziennej</li> <li>• Lampy przeciwmgielne</li> </ul>		
<b>Silnik</b>	ISUZU 4HK1E6C Diesel, 4 cylindry 16-zaworowy, common rail bezpośredni wtrysk paliwa, intercooler, turbosprężarka o zmiennej geometrii. Pojemność 5193 cm <sup>3</sup> Moc maks. 154kW (210KM) przy 2400 obr/min Max. moment obrotowy 706 Nm przy 1600 obr/min Poziom emisji spalin EURO VI z OBD-C		
<b>Zbiornik paliwa</b>	Paliwo	140 l	Ad-Blue® 16 l
<b>Systemy bezpieczeństwa</b>	<b>ABS</b> <b>ESC – Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR</b> <b>LDWS – Asystent pasa ruchu</b> <b>AEBS (Active Emergency Braking System) aktywny system wspomagania nagłego hamowania</b> <b>SRS poduszka powietrzna kierowcy</b>		
<b>Skrzynia biegów</b>	6 biegowa MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Bieg wsteczny 6.615; Przełożenie główne rozstaw osi J 5.125 (41/8) – Przełożenie główne pozostałe rozstawy osi 4.555 (41/9)		
<b>Typ skrzyni biegów</b>	MANUALNA	NEES 2 – Zautomatyzowana T/M	
<b>Wymiary ramy</b>	Szerokość 60 mm, Wysokość 225 mm (tylko rozstaw osi H wysokość minimalna 124,6 mm), Grubość 6 mm		
<b>Ilość miejsc</b>	3		
<b>Opony</b>	235/75 R17,5, koła tylne podwójne		
<b>Hamulce</b>	Przód i tył: hamulec bębnowy. Pneumatyczny hamulec ręczny na koła tylne. System hamulcowy pneumatyczny na dwuubwodowym układzie hydraulicznym.		
<b>Zawieszenie</b>	Przód: sztywne resory piórowe. Tył: 4 poduszki pneumatyczne z kontrolą wysokości. Stabilizator na przód i tył.		
<b>Układ elektryczny</b>	24V - Rozrusznik 90A, 2 akumulatory 115 Ah		

**ALL DATA MUST BE CONFIRMED BY THE TYPE APPROVAL CERTIFICATE**

Note: Dimensions and weight are given as guide only. Bodybuilders are responsible for ensuring all legal requirements are met. Isuzu shall have no liability whatsoever should information supplied have incorrect data, description or illustrations.