



€ 41.280 bez VAT

P 65		P65 H	P 65 K
Rozstaw osi	X	3395	3845
Długość podwozia	K	6090	6735
Długość nadwozia min ⁽¹⁾	W	4270	4915
Długość nadwozia maks. ⁽¹⁾	W	4555	5205
Zwis tylny	Y	1585	1780
Wysokość ramy (bez obciążenia)	T		800
Wysokość kabiny (bez obciążenia)	H		2250
Szerokość podwozia	L		1990
Szerokość kabiny ⁽²⁾	L1		2040
Szerokość nadwozia ⁽³⁾	C		2345
Odl min. oś przednia-zabudowa	D min		710 ⁽⁶⁾
Zwis przedni	A		1110
Szerokość ramy	I		750
Rozstaw kół przednich	C1		1680
Rozstaw kół tylnych	C2		1525
Prześwit minimalny	-		210
Średnica zawracania ⁽⁴⁾	-	12,7	14,2
MASY (kg)			
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ⁽⁵⁾		2600	2640
Nacisk na oś przednią/tylną bez obciążenia		1730/870	1750/890
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)		6500	
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną		3100 / 4600	
DMC przyczepy niehamowana/hamowana		750 / 3500	

1. Podane długości dotyczą pojazdu z równomiernie rozłożonym ładunkiem w warunkach do maksymalnego obciążenia na oś bez modyfikacji podwozia (aby uzyskać informacje na temat wymiarów po modyfikacjach podwozia, kontaktować się z działem technicznym)
2. Bez uwzględniania kierunkowskazów oraz lusterek wstecznych
3. Szerokości możliwe przy opcjonalnych wysięgnikach lusterek 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Średnica zawracania od krawężnika do krawężnika
5. Masa uwzględnia pełne zbiorniki paliwa i AdBlue, koło zapasowe oraz wagę kierowcy 75 kg NEES +35 Kg (25/10)
6. NEES II 650.

P 65 - Rozstaw osi (mm) H 3395 - K 3845

WRZESIEŃ 2020

€ 41.280 (**)

Opcje	NEES 2	€ 1290 (**)
(**)bez VAT		
Wyposażenie standardowe		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR Wyświetlacz wielofunkcyjny MID Hamulec wydechowy Sygnalizacja biegu wstecznego Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> Centralny zamek z pilotem Elektrycznie sterowane szyby Amortyzacja fotela kierowcy Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne Radio DAB+ z USB 	<ul style="list-style-type: none"> Poziomowanie świateł Światła do jazdy dziennej Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy Ogranicznik prędkości (90 km/h)
Wyposażenie dodatkowe	· Klimatyzacja	€ 1089 (**)
	· Modyfikowany rozstaw osi	Skontaktuj się z dealerem
	· Przystawka dla zabudowców	€ 354 (**)
Silnik	<p>ISUZU 4JJ1E6N Silnik wysokoprężny 4 cylindry. Common rail z wtryskiem bezpośrednim, intercooler, Doładowanie z turbosprężarką o zmiennej geometrii POJEMNOŚĆ 2999 cm³ MOC 110kW (150 KM) przy 2800 obr./min. MAX. MOMENT OBROTOWY 375 Nm w zakresie 1600 – 2800 obr./min. POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-D.</p>	
Systemy bezpieczeństwa	ABS ESC (Elektroniczna stabilizacja toru jazdy) z ASR LDWS (System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu) AEBS (Aktywny system wspomagania nagłego hamowania) SRS 2 Airbag (Kierowca/Pasażer)	
Zbiorniki	90 L	16 L Ad-Blue®
Skrzynia biegów i przełożenia	6 biegów MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Bieg wsteczny 5.068; Przełożenie przekładni głównej 4.556 (41/9)	
Typ skrzyni biegów	Manualna	NEES 2
Profil ramy	Szerokość 70 mm, Wysokość 214 mm, Grubość 5 mm	
Ilość miejsc	3	
Osie	2 z których tylna jest napędowa z kołami w układzie bliźniaczym	
Opony	Przód 215/75 R17,5C pojedyncze. Tył 215/75 R17,5C podwójne.	
Hamulce	Przód i tył: tarcze wentylowane. System hydrauliczny ze wspomaganie podciśnieniowym i ABS spełniający normy EEC, niezależny dla każdej osi, dwuobwodowy, mechaniczny hamulec ręczny na wale napędowym za skrzynią biegów.	
Zawieszenie	Przód i tył: resory paraboliczne, zintegrowane z gumowymi ogranicznikami krańcowymi; hydrauliczne amortyzatory teleskopowe podwójnego działania. Stabilizator przedni i tylny.	
Układ elektryczny	Napięcie 24V - Alternator 90A -2 x Akumulator 70 Ah	